

Станки отрезные

ООС ИСП 01 ООС ИСП 10

Станки предназначены для отрезки заготовок из металла отрезным кругом на бакелитовой связке с упрочняющими элементами.

Приемущества:

- Разметочная штанга с переналаживаемым упором позволяет нарезать детали одинаковой длины.
- Фиксация и расфиксация поворотных тисков осуществляется поворотом рукоятки.
- Массивная литая станина обеспечивает необходимую жесткость.
- На искроуловителе имеется окно для подключения пылесоса мод. 370 П16х07.



Модель станка	ООС исп 01	ООС исп 10
Наибольшие размеры сечения обрабатываемой заготовки (при новом круге), мм		
- швеллер, уголок	80	
- труба, сплошной круг (с переустановкой)	50	
Угол поворота тисков по часовой стрелке / против часовой стрелки, градус	45/25	
Размеры отрезного круга, мм	400x32x3,2	
Частота вращения шпинделья, мин ⁻¹	2100	
Мощность электродвигателя, кВт	2,2	
Габаритные размеры: длина x ширина x высота (с учетом подвижных частей), мм	1280x1600x1500	1280x1270x950
Масса, кг	2/5	200
Род тока питающей сети	Переменный 3-х фазный, 50 Гц, 380 В	